

HMFvh 5511

Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	588/435 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/1793
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	600/536/1460
Zużycie energii w ciągu 365 dni	360 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	475 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+5 °C
Gradient / max. Fluktuacja	3,3 °C / 2,0 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Szkło
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wymiowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Śtupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie
Ilość półek	6
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	600 / 536
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Maksymalny załadunek łącznie	300 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	111/102 kg
Kod EAN	9005382246597